

KONFLEX FRONTLIT 510 (1000X1000D)

Баннерные ткани Frontlit предназначены для изготовления односторонней рекламы с внешней подсветкой (уличные рекламные щиты). Литой баннер Konflex Frontlit плотностью 510 г/м² с плотностью плетения 1000 x 1000D обладает матовой лицевой поверхностью, что позволяет при эксплуатации на улице предотвратить образование бликов на рекламной поверхности. Konflex Frontlit 510гр. рекомендован для изготовления рекламных изображений при проведении долгосрочных акций.



ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ



МОРОЗОСТОЙКОСТЬ



**ВЫСОКАЯ ПРОЧНОСТЬ И
ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ**



**ВЫСОКАЯ ЦВЕТОПЕРЕДАЧА И
НАСЫЩЕННОСТЬ ПРИ ПЕЧАТИ
ИЗОБРАЖЕНИЙ**

Плотность нитей	1000x1000D
Структура плетения	Сложное плетение 18x18 нитей/дюйм
Толщина баннера	0,5 ±0,02мм
Вес	510 г/м ²
Вес нити	158 г/м ²
Вес ПВХ основы	352 г/м ²
Проч. на разрыв вдоль основы	2200 Н/5см
Прочность на разрыв вдоль утка	1900 Н/5см
Проч. на раздир. вдоль основы	300 Н
Проч. на раздирание вдоль утка	2300 Н
Прочность при отслаивании	80 Н/5см
Температура эксплуатации	-20...+70

Выше указаны средние показатели. Допустимо ±5% отклонение в приведенных данных.

Специалисты ТД «Konflex» учтут все Ваши пожелания и выполнят заказ максимально быстро и качественно. По всем вопросам обращайтесь к нашим менеджерам.