

ПВХ ПЛЁНКА KONFLEX ALPHA ДЛЯ ЛАМИНИРОВАНИЯ 80 МКМ

Konflex Alpha
Exclusively produced by GLP

ПВХ плёнка Konflex Alpha 80 мкм для холодной ламинации - это эксклюзивная разработка ТД "Конфлекс", не уступающая по своим качественным свойствам и техническим характеристикам европейским аналогам.

Прозрачная глянцевая плёнка Konflex Alpha 80 мкм отличается прочностью и устойчивостью к усадке, усиленной формулой клеевого слоя благодаря чему легко монтируется, обеспечивая надёжную и долгосрочную защиту рекламного сообщения.

ПРИМЕНЕНИЕ: НАРУЖНАЯ И ИНТЕРЬЕРНАЯ РЕКЛАМА / ЦВЕТОВЫЕ КОРОБА / ЗАЩИТА НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ



СВЕРХПРОЧНАЯ ФИКСАЦИЯ НА ПОВЕРХНОСТИ



УСТОЙЧИВОСТЬ К УСАДКЕ И РАСТЯЖЕНИЮ



АБСОЛЮТНАЯ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ



ЛЁГКОСТЬ МОНТАЖА

Пленка	Толщина, мкм	80
	Цвет	прозрачная
	Поверхность	матовая/глянцевая
	Предельное усилие на разрыв	40-50 (продольное)/ 35-45 (поперечное)
	"Растяжение при разрыве, % (по GB/T1040.1-2006)"	≥135 (продольное)/ ≥100 (поперечное)
	Усадка, %	1,0 (продольная)/0,7 (поперечная)
	Общая толщина материала, мкм	240

Клей	Тип	перманентный прозрачный акриловый
	Вес клеевого слоя, г/м ²	24-26
	"Адгезия, N/25мм (по FINAT FTM1, после 20 мин.)"	8-10
	"Прочность на отрыв, N/25мм (по FINAT14, после 24ч.)"	10-13

Подложка	Плотность, г/м ²	120
	Тип	силиконизированная бумажная

Размеры рулонов, м	1,06 / 1,27 / 1,37 / 1,52 * 50
Темпер. эксплуатации, °С	от -10 до + 65
Срок хранения	до 1 года при температуре 20 °С

*Приведенные данные являются усредненными результатами испытаний и не должны использоваться в целях судебного разбирательства или гарантии.

По всем вопросам обращайтесь к нашим менеджерам – специалисты ТД «Конфлекс» учтут все пожелания и выполнят ваш заказ максимально быстро и качественно.